

ÇSS-25K1-B
ÇSS-32K1-B
ÇSS-40K1-B
ÇSS-50K1-B

Kartla əvvəlcədən ödəniş sistemli
soyuq su sayğacı



Xüsusiyyətləri:

- quru tip;
- çoxşaxəli;
- IP68 üzrə tam hidrotecriddli ;
- quraşdırılmış giriş və daxili filtr əks klapın;
- mühərrik-reduktorla idarə olunan quraşdırılmış kürelə kran;
- etibarlı elektronika;
- LCD monitoru;
- kontaktız kart - xarici təsirdən müdafiə zəmanəti;
- antimagnit müdafiə;
- istismar müddəti 10 ildən az olmayan litium batareyaya;
- asan oxunan mexanizm;
- 3 illik zəmanət;
- yoxlama intervalı 5 il- dən bir;
- 12 ildən az olmayan orta istismar müddəti.

Texniki xarakteristikaları:

Sayğacın adlandırılması	ÇSS-25K1-B	ÇSS-32K1-B	ÇSS-40K1-B	ÇSS-50K1-B
Metroloji təsnifatı	B			
Şarti keçid diametri, D _s , mm	25	32	40	50
Su sərifi, m ³ /saat				
- maksimal Q _{max}	7,0	12,0	20,0	30,0
- nominal Q _n	3,5	6,0	10,0	15,0
- keçid Q _k	0,28	0,48	0,8	0,8
- minimal Q _{min}	0,07	0,12	0,2	0,3
Həssaslıq həddi, m ³ /saat, çox olmayaraq	0,017	0,03	0,04	0,05
İstehsal olunduqdan və tomirdən sonra yol verilən nisbi xətanın həddi, % : sərifiyatin Q _{min} - Q _n diapazonunda sərifiyatin Q _n - Q _{max} diapazonunda	25 ±2			
Maksimal işçi təzyiq, MPa	16			
Suyun temperaturu, °C, çox olmamaqla - soyuq su sayğacları üçün - isti su sayğacları üçün	40 90			
İstismar şəraiti: - ətraf havanın temperaturu, °C - nisbi rütubətlik, %, çox olmamaqla	0r +5 do +50 80			
İndikator qurğusunun həcmi, m ³	99999			
İndikator qurğusunda bölgünün ən kiçik qiyməti, m ³	0,0001		0,001	
Maksimum su sərifi zamanı sayğacda təzyiq itkisi, MPa (kqsm ²), çox olmamaqla	0,05 (0,6)			

TR-06
01.75/33

